

# FS1200 Rover xc™

Der Rover XC™ FS1200 ist ein robuster Stand-On-Düngerstreuer, mit dem schnell und effizient Granulate, Sande, Saatgut und Trockensalz ausgebracht werden können. Der Vorratsbehälter fasst ca. 90 Liter.

Durch den niedrigen Schwerpunkt ist der ROVER XC™ FS1200 sehr geländegängig und bezwingt mühelos Steigungen und abschüssiges Gelände. Der Rahmen aus 100% Edelstahl und das beschichtete Peerless-Getriebe widerstehen korrosivem Granulat und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Die geringe Breite von nur 90 cm ermöglicht einen leichten Zugang zu allen Einsatzgebieten durch Tore und enge Zufahrten.













#### Perfekt für:

- Golfplätze
- Fußballplätze
- Sportanlagen
- Enteisung von Wegen und ähnlichem im Winter



#### **ERSTKLASSIGE MANÖVRIERFÄHIGKEIT**

Der einachsige Stand-On-Sulky ist mit einem 3/4-Zoll-Kegelrollenlager aufgehängt und bewegt sich reibungsarm im Betrieb mit. Eine mechanische Lenkunterstützung ist nicht erforderlich.



#### POWERED BY VANGUARD®

Ausgestattet mit einem kraftvollen 1-Zylinder Vanguard<sup>TM</sup>- Motor mit TransportGuard<sup>TM</sup>, einer 3-in-1-Steuerung, die eine Öl/ Kraftstoff-Verdünnung verhindert und dadurch zu verlängerten Wartungsintervallen beiträgt. Der Zyklonluftfilter bietet erweiterten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Unrat in den Motor.



#### VORRATSBEHÄLTER AUS DER SPYKER 220-SERIE

Der professionelle, schlagfeste Poly-Trichter verhindert ein Verklumpen und Verkleben des Granulates.



#### ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE

Die Bedienelemente sind ergonomisch und übersichtlich platziert der Gashebel und die Einstellung für den Zuführkegel auf der rechten Seite sowie der Schieber für die voreingestellte Streumenge auf der linken Seite.

## **TECHNISCHE DATEN**

ТҮР	Stand-On-Streuer für den professionellen Einsatz
MOTOR	Vanguard® 160, Bruto 3.7 kW (5.0 PS*) bei 3600 U/min, 169cc, Benzin, Seilzugstarter
LUFTFILTER	Zyklon-Luftfilter
TANKGRÖSSE (I)	3.1
GRANULAT-BEHÄLTER	Spyker 220-Series
BEHÄLTER-KAPAZITÄT (kg)	90
BEHÄLTER-STEUERUNG	Kabel
RÜHRWERKSANTRIEB	Streuscheibenantrieb durch ein Winkelgetriebe
WURFWEITE (m)	ca. 4,0 - je nach Streugut
ANTRIEB	Peerless-Getriebe der Serie 855, beschichtet für Korrosionsbeständigkeit
KUPPLUNG	Nasskupplung mit 2:1 Untersetzung
GÄNGE	2 vorwärts, 1 rückwärts, neutral; fußbetrieben
VORDERREIFEN	Größe: 18 x 9,5 - 8; Pneumatisch mit Noppenprofil wahlweise mit flachem Profil. Mit Frostschutzmittel als Ballast (EG Abnahme) und besserer Traktion aufgefüllt.
HINTERREIFEN	Größe: 13 x 6,5 - 6 mit Rasenprofil
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (km/h)	5.0 (1. Gang), 7.5 (2. Gang)
WENDEKREIS (cm)	57
GESAMTLÄNGE (cm)	137
GESAMTBREITE (cm)	90
GESAMTHÖHE (cm)	124
LEERGEWICHT (kg)	161
GESAMTGEWICHT (kg)	251
RAHMEN	Korrosionsbeständiger Edelstahl
INSTRUMENTE	Betriebsstundenzähler und Motordrehzahl (wahlweise)
STEUERUNG	Steuerung im Lenkerstil
FESTSTELLBREMSE	Handbetätigte Hebelbremse auf beide Vorderräder wirkend
GARANTIE†	Motor: auf 3 Jahre begrenzt Streuer: Standardgarantiezeitraum: 1 Jahr (12 Monate); Mietgarantiezeitraum: 90 Tage Riemen, Reifen, Bremsbeläge, Schläuche, Batterie: Standardgarantiezeitraum: 90 Tage; Mietgarantiezeitraum: 90 Tage Zubehör: Standardgarantiezeitraum: 1 Jahr (12 Monate); Mietgarantiezeitraum: 90 Tage



#### ► TROCKENSALZ STREU-KIT

Nutzen Sie den Rover XC™ im Winter auch zum Salzstreuen - die optionale Ergänzung um das Salzstreukit macht es möglich.

#### **IHR VERTRAGSHÄNDLER IST:**



GRASHOBBER GMBH & CO. KG Andreasweg 7 D-72401 Haigerloch T +49 7474 / 918635 F +49 7474 / 918636 info@grashobber.de www.grashobber.de

### **WWW.FERRISMOWERS.COM**

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2022 All rights reserved. 01/2022-DE-FS1200

Briggs & Stratton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung und behält sich das Recht vor, Spezifiaktionen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Produkte können von den gezeigten Bildern abweichen. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

<sup>\*</sup> Alle Leistungsstufen beruhen auf Angaben von Briggs & Stratton in Brutto-PS bei 3600 U/min gemäß SAE J1940.

<sup>†</sup> Vollständige Garantiedetails finden Sie in der Bedienungsanleitung oder beim Händler. Informationen zur Motorgarantie finden Sie in der Bedienungsanleitung des Motors.