WIR PRÄSENTIEREN DEN

NEUEN FERRIS Z1-P

ENTWICKELT, UM JEDEN AUFTRAG ZU MEISTERN



FERRIS®

Z1-P STAND-ON SERIE

ENTWICKELT, UM JEDEN AUFTRAG ZU MEISTERN.

Die brandneue Ferris Z1-P-Plattform setzt neue Maßstäbe für kompakte Stehmäher. Sie wurde speziell für professionelle Landschaftsgärtner entwickelt, die Wert auf Wendigkeit, Produktivität und Komfort legen. Das von Grund auf neu konzipierte Design gewährleistet eine einfache Wartung und einen guten Zugang für Instandhaltungsarbeiten.



TRIPLE™ MÄHTECHNOLOGIE

Die neue Z1-P-Plattform ist serienmäßig mit unseren patentierten Triple™-Mähwerken ausgestattet. Um das Sortiment weiter zu ergänzen, wurde ein 81-cm-Mähwerk in das Angebot aufgenommen, das den Zugang selbst zu den engsten Einfahrten ermöglicht.



GESCHWINDIGKEITSREGLER

Mit dem neuen, einhändig verstellbaren Geschwindigkeitsregler lässt es sich leichter zwischen den drei Geschwindigkeitseinstellungen wechseln.



VERBESSERTE BEDIENERPLATTFORM

Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, haben wir die Bedienerplattform verbreitert und mit profilierten Fußstützen ausgestattet. In Kombination mit der gefederten Plattform mit einstellbarer Dämpfung bieten unsere Z1-P-Stehmäher den ganzen Tag über höchsten Komfort.



NEUES DASHBOARD-LAYOUT

Genießen Sie eine mühelose Bedienung dank unseres neu gestalteten, leicht zugänglichen Armaturenbretts in Verbindung mit der automatischen Zapfwellenabschaltung, die die Messer sofort stoppt, sobald Sie von der Plattform absteigen. So können Sie Hindernisse sicher aus dem Weg räumen und das Mähen schnell fortsetzen, ohne den Motor neu starten zu müssen.

VON GRUND AUF NEU ENTWICKELT

Die Stehmäherplattform Z1-P wurde von Grund auf neu entwickelt:

- Vielseitigkeit: Die neuen Z1-P-Stehmäher sind mit unseren patentierten Triple™-Mähwerken ausgestattet – robusten, konfigurierbaren Mähwerken, die dem täglichen gewerblichen Einsatz gewachsen sind. Alle Teile für die Umrüstung von Heck- auf Seitenauswurf oder Mulchen sind im Lieferumfang enthalten. Mit Mähwerksbreiten von wendigen 81 cm bis hin zu leistungsstarken 122 cm gibt es für jeden Landschaftsgärtner die passende Z1-P-Konfiguration.
- Erweiterte Garantie: Wir haben unseren Garantieschutz von 500 auf 750 Stunden oder 4 Jahre verlängert – je nachdem, was zuerst eintritt. In den ersten 2 Jahren können Sie die Maschine unbegrenzt lange nutzen. Wir setzen auf dieses Gerät, damit Sie das nicht tun müssen.
- Wartungsfreundlichkeit: Wir haben die Wartungspunkte vereinfacht, den Zugang zu den Getrieben erleichtert und die Komplexität insgesamt reduziert. Die Maschine ist übersichtlicher, schneller und über ihre gesamte Lebensdauer hinweg kostengünstiger im Unterhalt. Weniger Zeit in der Werkstatt bedeutet mehr Zeit auf dem Rasen.
- Komfort: Die vereinfachte Fahrerplattform bietet mehr Stehfläche und verfügt über zusätzliche Fußstützen an den Seiten, die beim Mähen an Hängen für einen sicheren Stand sorgen. Die einstellbare Dämpfung sorgt für eine ruhige Fahrt. Das Armaturenbrett wurde neu gestaltet und bietet nun eine klare Übersicht über alle Bedienelemente sowie einen leichteren Zugang. Der Geschwindigkeitswähler lässt sich nun mit einer Hand umstellen.
- Leistung und Produktivität: Die Z1-P-Plattform zeichnet sich wie ihr Vorgängermodell durch eine kompakte Bauweise aus, sodass sie in den Laderaum der meisten in Europa üblichen Transporter passt. Dank der leistungsstarken Kawasaki-Motoren in Kombination mit den für den gewerblichen Einsatz konzipierten Hydro-Gear®-Transaxle-Getrieben können Sie produktiv arbeiten und Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 12,8 km/h erreichen.

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Wagenheber-Set
- LED-Beleuchtungsset
- Getränkehalter (im Lieferumfang der PX-Modelle enthalten)

VIBRATION*

HAV <2,5 m/s²

UP TO

0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)

HECTARES / HOUR
BASED ON 80% EFFICIENCY

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Bietet alle Auswurf-Optionen, die Sie jemals benötigen könnten! Kundenbedürfnisse werden mit einer „All-in-One-Mähwerkslösung“ für Aufsitz-Rasenmäher bedient. Das Triple™ Mähwerk bietet verschiedene Mähkonfigurationen in einem einzigen wandelbaren Mähwerk.

Herkömmliche Mähmethoden, regionale Präferenzen, klimatische Unterschiede sowie wechselnde Jahreszeiten und Grassorten erfordern unterschiedliche Schneid- und Auswurfverfahren. Eine All-in-One-Lösung macht dem Kunden die Wahl leicht und bietet stets die Lösung, die perfekt an die spezifischen Vorlieben und Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann.

* Angegebener Schwingungsemissionswert gemäß ISO 5395-1:2013 g.7.

Z1-P(X) STAND-ON SERIE TECHNISCHE DATEN

MODELL	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48”
Teil #	5902230	5902231	5902232
MOTOR			
Fabrikat	Kawasaki - Benzin		
Modell	FS600V	FX600V	FX730V
Kraftstoffsystem	Vergaser		
Motorleistung	18.5 bruto PS[1] / 13.8 bruto kW @ 3600 U/min	19.0 bruto PS[1] / 14.2 bruto kW @ 3600 U/min	23.5 bruto PS[1] / 17.5 bruto kW @ 3600 U/min
Zylinder/Hubraum	2-Zylinder-V-Motor / 603 cc	2-Zylinder-V-Motor / 603 cc	2-Zylinder-V-Motor / 726 cc
Kühlung	Luftkühlung		
Motorstartsystem	Elektrisch		
Kraftstoff-Fassungsvermögen (Liter)	23	30	30
RASENMÄHER			
Schnittbreite	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Mähwerkkonfiguration	Konfigurierbares Mähwerk für Heckauswurf, Seitenauswurf und Mulchen – Mulchmesser inbegriffen		
Schnitthöhe (cm)	3,8 - 12,7		
Mähwerkskonstruktion	4,6 mm in voller Breite geschweißtes, doppeltes Oberdeck , Scheuerschutz aus Metall, verstärkte Vorderkante		
Mäherspindeln	Aluminiumguss 133 mm, 25,4-mm-Welle		
System zum Anheben des Mähwerks	Handbetätigt, federunterstützt		
PTO-Kupplung	Warner MS Kupplungsbremse (142 Nm)	Warner MS Kupplungsbremse (142 Nm)	Warner MS Kupplungsbremse (169Nm)
PTO-Einschaltung	Elektrisch		
FEDERUNG UND ANTRIEBSSTRANG			
Hinteres Federungssystem	Gefederte Bedienerplattform mit einer schwenkbaren Plattform, die von einstellbaren Gummifedern gelagert wird, um den Komfort für den Bediener zu verbessern		
Antriebssystem	Unabhängige Hydro-Gear® ZT-3100® Achsgetriebe	Unabhängige Hydro-Gear® ZT-3400® Achsgetriebe	Unabhängige Hydro-Gear® ZT-3400® Achsgetriebe
Antriebsachsen	Ø28,6 mm-Antriebswelle mit 4-Schrauben-Radnabe		
Antriebsreifen (Zoll)	22 x 7.00 Luftreifen mit Rasenprofil	22 x 7.00 Luftreifen mit Rasenprofil	22 x 11.00 Luftreifen mit Rasenprofil
Laufräder (Zoll)	11 x 4.00 - 5 (4-lagige) Pannenfreie Reifen, profillos		
FAHRGESCHWINDIGKEIT			
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
ABMESSUNGEN			
Gesamtlänge (cm) m./o. Heck-Absenkrollen	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Gesamtbreite (cm)	87	95	128,5
Gesamthöhe (cm)	118	118	118
Trockengewicht (kg)	342	351	386
BEDIENERSTEUERUNG			
Instrumentierung	Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige		
Schalter/Sicherheitskreis	Unabhängige Hebel (links und rechts) für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, sitzaktivierte Motorabschaltung, Sicherheitsschalter für PTO, Sicherheitskreis Neutralposition und Feststellbremse		
Feststellbremse	Interne Nassscheibenbremse in Transaxle-Einheit		
GEWÄHRLEISTUNG*			
Maschine	Auf 4 Jahre oder 750 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt, beschränkte Garantie. Unbegrenzte Betriebsstundenanzahl in den ersten 2 Jahren.		
Hydraulik-Antriebsriemen, Reifen, Bremsbeläge, Schläuche, Batterie, Messer	90 Tage		
Mähwerk-Antriebsriemen	1 Jahr (12 Monate) oder 100 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt		
Motor	Auf 3 Jahre beschränkte Herstellergarantie		

* Details zur Gewährleistung erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter www.ferrismowers.eu.

[1] Leistungsangabe des Motorenherstellers









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® ist ein Warenzeichen von Hydro-Gear® Inc. und wird unter Lizenz verwendet
Kawasaki ist ein eingetragenes Warenzeichen von Kawasaki Motors Corporation

Kawasaki: Alle Leistungsstufen sind in Brutto-PS per SAE J1995/SAE J2723 angegeben.

Einige der in diesem Katalog gezeigten Produkte sind auf Ihrem Markt möglicherweise nicht erhältlich. Informationen, welche Produkte in Ihrem Land erhältlich sind, können Sie von Ihrem Händler erhalten.

Wir behalten uns das Recht vor, Modelle einzustellen oder technische Daten, Merkmale und Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Das Produkt kann von den Bildern abweichen.

2026© BRIGGS & STRATTON. Alle Rechte vorbehalten.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

Vertrieb in Deutschland:

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Deutschland
T +49 (0)2159 - 52 05 0
info@iseki.de
www.iseki.de

01/2026EU-DE-DE