TUTVU UUE

FERRIS

Z1-P-ga

EHITATUD KÕIGE NÕUDLIKUMATE TÖÖDE JAOKS.



FERRIS®

Z1-P PEALSEISTAV MURUNIIDUK

EHITATUD KÕIGE NÕUDLIKUMATE TÖÖDE JAOKS

Uus Ferris Z1-P seab kompaktsete pealseistavate niidukite klassis uue standardi. See on loodud professionaalidele, kes nõuavad maksimaalset manööverdusvõimet, kõrget tootlikkust ja tööpäeva jooksul suurepärast mugavust. Täiesti uus konstruktsioon muudab hoolduse ja igapäevase tehnilise teenindamise lihtsaks ning kiireks.



TRIPLE™ MOWING TEHNOLOOGIA

Uus Ferris Z1-P on standardvarustuses meie patenteeritud kolm-ühes™ niidukorpustega, mis tagavad suurepärase niidukvaliteedi ja töökindluse. Valikut täiendab uus 81 cm niidukorpus, mis võimaldab mugavalt läbi pääseda ka kõige kitsamatest väravatest, käikudest ja ligipääsudest.



UUS JUHTPANEELI KUJUNDUS

Uuendatud, ergonoomilise juhtpaneeliga Ferris Z1-P muudab töö lihtsamaks ja mugavamaks. Automaatne PTO-väljalülitus peatab lõiketerad kohe, kui operaator platvormilt lahkub, võimaldades takistused ohutult eemaldada ja tööga kiiresti jätkata ilma mootorit uuesti käivitamata.



SÕIDUKIIRUSE VALIK

Uus ühe käega reguleeritav sõidukiiruse valikulüliti muudab kolme maksimaalse kiiruseseadistuse vahel vahetamise lihtsaks ja mugavaks.



UUENDATUD OPERAATORIPLATVORM

Maksimaalse stabiilsuse tagamiseks on Z1-P operaatoriplatvorm muudetud laiemaks ning varustatud paremat haarduvust pakkuvate jalatugedega. Koos Ferrisele omase vedruamortidega platvormi ja reguleeritava vibratsioonisummutusega tagab see erakordse mugavuse ka pikkadel tööpäevadel.

LOODUD ALGUSEST PEALE

Ferris Z1-P pealseistava niiduki platvorm on projekteeritud täiesti nullist, et pakkuda suuremat:

- **Mitmekülgsus:** Uus Ferris Z1-P seeria ühendab vastupidavuse ja paindlikkuse. Patenteeritud kolm-ühes™ niidukorpused on loodud igapäevaseks professionaalseks kasutamiseks ning võimaldavad töötada tagantväljaviske, külgväljaviske või multšimisrežiimis. Kõik vajalikud ümberehitusdetailid on standardvarustuses. Valikus on niidukorpused laiusega 81 kuni 122 cm, võimaldades leida igale haljastajale ja tööobjektile sobiva Z1-P mudeli.
- **Pikendatud garantii:** Ferris on suurendanud garantii ulatust 500 töötunnilt 750 töötunnini või kuni 4 aastani. Veelgi enam, esimese kahe aasta jooksul kehtib garantii ilma töötundide piiranguta. See on meie kinnitus Z1-P töökindlusele ja vastupidavusele, et saaksite keskenduda töö tegemisele täieliku meelerahuga. Meie usume sellesse masinasse nii palju, et teie ei pea riskima!
- **Hooldatavus:** Z1-P on loodud lihtsat hooldatavust silmas pidades. Hoolduspunktid on muudetud hõlpsasti ligipääsetavaks, veosildadele pääseb kiirelt ligi ning konstruktsiooni keerukust on oluliselt vähendatud. Tulemuseks on madalamad hoolduskulud, lühemad seisakud ja väiksemad omamiskulud kogu masina eluea jooksul. Vähem aega hoolduses, rohkem aega niitmas!
- **Mugavus:** Uuendatud operaatoriplatvorm suurendab tööpäeva mugavust ja ohutust. Laiem seismisala ning täiendavad külgmised jalatoed pakuvad kindlat tuge ka kallakutel töötades. Reguleeritava summutusega vedrustatud platvorm vähendab operaatorile mõjuvat vibratsiooni ja väsimust. Ümber kujundatud juhtpaneel tagab parema nähtavuse ja lihtsama ligipääsu juhtseadmetele ning ühe käega kasutatav kiirusevalik muudab töö veelgi sujuvamaks.
- **Võimsus ja Tootlikkus:** Kompaktsete mõõtmete tõttu mahub Z1-P hõlpsasti enamiku standardsete kaubikute kaubaruumi, muutes transpordi objektide vahel lihtsaks ja mugavaks. Võimsad Kawasaki mootorid ning töökindlad Hydro-Gear® kommertsklassi veosillad tagavad suure jõudluse ja kuni 12,8 km/h liikumiskiiruse, aidates töö tõhusamalt tehtud saada.

SAADAOLEV LISAVARUSTUS

- Hooldustungraud
- LED-valgustuse komplekt
- Topsihoidja(PX mudelitel standardvarustuses)

VIBRATSIOON*	KUNI		
HAV <2,5 m/s²	0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)

HEKTARIT TUNNIS
ARVUTATUD 80% EFEKTIIVSUSE JUURES

Pakub kõiki niidukorpuse tühjendamise valikuid, mida Sul vaja võib minna! Triple™ kõik-ühes niidukorpus pakub mitmeid konfiguratsioone ühes niidukorpuse disainis võimaldades seda vastavalt vajadusele jälle ümber seadistada.

Traditsioonilised niitmismeetodid, piirkondlikud regulatsioonid, kliimaerinevused, vahelduvad aastaajad ning erinevat tüüpi muru vajab erinevat lähenemist niitmisel ja niidukorpuse tühjendamisel. Kõik-ühes lahendus ei sea klienti valikute ette, vaid pakub alati lahendust just hetke eelistusele või vajadusele.

* Vibratsiooni andmed deklareeritud ISO 5395-1:2013 g.7 järgi.

Z1-P(X) PEALSEISTAV MURUNIIDUK TEHNILISED ANDMED

MUDEL	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48”
Varuosa #	5902230	5902231	5902232
MOOTOR			
Tootja	Kawasaki - Bensiin		
Mudel	FS600V	FX600V	FX730V
Kütusesüsteem	Karburaator		
Mootori võimsus	18.5 HJ[1] / 13.8 kW @ 3600 rpm	19.0 HJ[1] / 14.2 kW @ 3600 rpm	23.5 HJ[1] / 17.5 kW @ 3600 rpm
Silindrid	2 silindrit V-Twin / 603 cc	2 silindrit V-Twin / 603 cc	2 silindrit V-Twin / 726 cc
Jahutus	Õhkjahutusega		
Käivitus	Elektriline		
Kütusepaagi suurus liitrites	23	30	30
NIIDUK			
Lõikelaius (cm/toll)	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Niidukorpuse konfiguratsioon	Seadistatav niidukorpus: tahavise, külgvise, multšimine ja multšivad terad		
Lõikekõrgus (cm)	3,8 - 12,7		
Niidukorpuse konstruktsioon	Vastupidav 4,6 mm paksusest terasest keevitatud niidukorpus on varustatud tugevdatud spindlikinnituste, metallist kulumiskaitsete ning lisatugevdatud esiservaga, et tagada maksimaalne töökindlus ka kõige nõudlikumates töötingimustes		
Niiduki spindlid	Valualumiiniumist 133 mm; 25,4 mm võll		
Niidukorpuse tõstesüsteem	Vedru toel käsijuhtimisega		
PTO sidur	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (169Nm)
PTO lülitus	Elektriline		
VEDRUSTUS JA VEDU			
Tagavedrustus	Vedrustatud operaatoriplatvorm koos liigendiga konstruktsiooni ja reguleeritavate kummist puksidega vähendab tõhusalt vibratsiooni ning parandab sõidumugavust. Tulemuseks on väiksem operaatori väsimus ja suurem töömugavus kogu tööpäeva vältel		
Veosüsteem	Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3100® käigukastid	Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400® käigukastid	Eraldiseisvad Hydro-Gear® ZT-3400® käigukastid
Veoteljed	Ø28,6 mm veovõll 4-poldilise rattarummuga		
Vedavad rattad (tollides)	22 x 7.00 murumustriga õhkrehv	22 x 7.00 murumustriga õhkrehv	22 x 11.00 murumustriga õhkrehv
Mittevedavad rattad (tollides)	11 x 4.00 - 5 (4 kihti) sile torkekindel rehv		
KIIRUS			
Kiirus edaspidi (km/h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Kiirus tagurpidi (km/h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
MÕÕDUD			
Pikkus (cm) koos/ilma tugiratastega	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Laius (cm))	87	95	128,5
Kõrgus (cm)	118	118	118
Kaal (kg)	342	351	386
JUHI JUHTIMIS			
Mõõteriistad	Kütusenäidik, tunnilugeja		
Juhtseadmed / Turvalisus	Sõltumatud (parem ja vasak) edasi- ja tagasikäiguhoovad stabilisaatoriga. Automaatne PTO väljalülitus, operaatori kohalolu tuvastamine platvormil, seisupiduri kontroll käivitamisel		
Seisupidur	Integrated käigukasti pidur		
GARANTII*			
Masina tasakaal	4-aastane piiratud garantii või 750 tundi, mis enne saabub. Tunni piiranguta garantii kahel esimesel aastal		
Hüdraulika veorihm, rehvid, piduriklotsid, voolikud, aku, terad	90 päeva		
Niidukorpuse veorihm	1-aasta või 100 tundi, mis enne täitub		
Mootor	3-aastat tootja piiratud garantii		

* Garantii detailide jaoks külastage www.ferrismowers.eu.

[1] Mootori jõudlust hindas tootja.









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® kaubamärgi omanik on Hydro-Gear® Inc. Ning seda kasutakse litsentsi alusel.
Kawasaki kaubamärgi omanik on Kawasaki Motors Corporation.

Kawasaki: Kõik võimsuse näidud on saadud vastavalt SAE J1995 / SAE J2723.

Mõned kataloogis näidatud tooted ei pruugi olla Sinu koduturul saadavad.

Kontakteeruge edasimüüjaga Sinu riigis lisainformatsiooni saamiseks.

Meil on õigus eemaldada mudeleid tootmisest, muuta tehnilisi andmeid, funktsioone ning hinda sellest eelnevalt teavitamata. Me ei ole seaduslikult vastutavad printimise käigus tekkivate vigade eest. Toode võib erineda pildil näidatust.

2026© BRIGGS & STRATTON. Kõik õigused kaitstud.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

LEVITAJA:

01/2026EU-EE