PRESENTAMOS LA

NUEVA FERRIS Z1-P

DISEÑADA PARA DOMINAR EL TRABAJO.



FERRIS®

Z1-P CON PLATAFORMA
DISEÑADA PARA DOMINAR EL TRABAJO

La plataforma Ferris Z1-P, completamente nueva, redefine lo que puede ofrecer una segadora compacta de giro cero con plataforma para operario. Su diseño desarrollado desde cero facilita las tareas de servicio y el acceso para el mantenimiento.



TECNOLOGÍA DE CORTE TRIPLE™

La nueva plataforma Z1-P equipa de serie nuestras plataformas de corte Triple™ patentadas. Para completar aún más la gama, se incorpora una plataforma de 81 cm que permite acceder incluso por las entradas más estrechas.



NUEVO PANEL DE CONTROL

Disfruta de un manejo sencillo gracias al panel de control rediseñado y de fácil acceso. La parada automática detiene las cuchillas cuando el operario baja de la plataforma. Así es posible retirar obstáculos con seguridad y reanudar rápidamente la siega sin volver a arrancar el motor.



SELECTOR DE VELOCIDAD

El nuevo selector de velocidad, regulable con una sola mano, permite cambiar fácilmente entre los tres límites de velocidad.



PLATAFORMA MEJORADA

Para mejorar la seguridad, hemos ampliado la plataforma del operario e incorporado suelo antideslizante. En combinación con la plataforma suspendida y su amortiguación regulable, las segadoras Z1-P ofrecen un confort superior durante toda la jornada.

DISEÑADA DESDE CERO

La segadora Z1-P con plataforma para operario de pie se ha diseñado íntegramente desde cero:

- **Versatilidad:** Las nuevas segadoras Z1-P incorporan nuestras plataformas de corte Triple™ patentadas: configurables y de alta resistencia, preparadas para soportar un uso profesional diario. Se incluyen todos los componentes necesarios para cambiar entre descarga trasera, descarga lateral y mulching. Con anchuras de corte que van desde los ágiles 81 cm hasta los 122 cm para trabajos de alta productividad, existe una configuración Z1-P para cada profesional.
- **Garantía ampliada:** Hemos ampliado la cobertura de 500 a 750 horas o 4 años, lo que ocurra primero. Durante los 2 primeros años, la garantía no tiene límite de horas. Nosotros confiamos en esta máquina para que tú no tengas que asumir riesgos.
- **Facilidad de mantenimiento:** Hemos simplificado los puntos de mantenimiento, facilitado el acceso a los transejes y reducido la complejidad general. El resultado es una máquina más limpia, rápida y económica de mantener durante toda su vida útil. Menos tiempo en el taller significa más tiempo trabajando sobre el césped.
- **Confort:** La plataforma ofrece más espacio y reposapiés laterales para trabajar con seguridad, incluso en pendientes. La amortiguación regulable mejora el confort y el nuevo panel facilita el acceso a los mandos. Además, el selector de velocidad se ajusta con una sola mano.
- **Potencia y productividad:** La plataforma Z1-P mantiene unas dimensiones compactas similares a las de su predecesora, lo que permite transportarla en la zona de carga de la mayoría de las furgonetas. Los potentes motores Kawasaki, combinados con transejes profesionales Hydro Gear®, proporcionan una elevada productividad y permiten alcanzar velocidades de desplazamiento de hasta 12,8 km/h.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Kit de gato para mantenimiento
- Kit de luces LED
- Portavasos (incluido en los modelos PX)

VIBRACIÓN*

HAV <2,5 m/s²

HASTA

0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)

HECTÁREAS / HORA
SOBRE LA BASE DEL 80% DE EFICIENCIA

TRIPLE MOWING TECHNOLOG

¡Ofrece todas las opciones de descarga que necesitas! Dirigido a los clientes que necesitan una solucion “todo en uno” en la plataforma de corte de una cortadora de césped. La plataforma de corte Triple™ tiene múltiples configuraciones de corte sobre un diseño de plataforma única que se puede variar de una a otra configuración.

Los métodos de corte tradicionales, las preferencias regionales, las diferencias climáticas, así como las estaciones cambiantes y las variedades del césped, requieren diferentes métodos de corte y de descarga. Una solución todo en uno elimina el estrés de elección para el cliente, ofreciendo siempre la solución totalmente personalizable para las preferencias y / o necesidades específicas de su terreno.

* Valor de emisión de vibración declarado por la iso 5395-1:2013 g.7

Z1-P(X) SERIE CON PLATAFORMA ESPECIFICACIONES

MODELO	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48”
Referencia #	5902230	5902231	5902232
MOTOR			
Marca	Kawasaki - Gasolina		
Modelo	FS600V	FX600V	FX730V
Sistema de combustible	Carburador		
Potencia del motor	18.5 HP[1] / 13.8 kW @ 3600 rpm	19.0 HP[1] / 14.2 kW @ 3600 rpm	23.5 HP[1] / 17.5 kW @ 3600 rpm
Cilindros / Desplazamiento	2 cilindros V-Twin / 603 cc	2 cilindros V-Twin / 603 cc	2 cilindros V-Twin / 726 cc
Enfriamiento	Enfriado de aire		
Sistema de arranque	Eléctrico		
Capacidad de combustible (litros)	23	30	30
CORTACÉSPED			
Anchura de corte (cm / pulgada)	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Configuración plataforma corte	Plataforma combinable que incluye: descarga trasera, descarga lateral, trituración y cuchillas para mulching		
Altura de corte (cm)	3,8 - 12,7		
Construcción de plataforma de corte	Construcción soldada en acero de 4,6 mm, zona de montaje de los ejes de cuchilla reforzada, protecciones metálicas contra rozaduras y borde delantero reforzado		
Husillos	Fundido de aluminio 133 mm; 25,4 mm de eje		
Sistema de elevación de la plataforma	Accionamiento manual, asistido por muelle		
Embrague PTO	Embrague-freno Warner MS (142 Nm)	Embrague-freno Warner (142 Nm)	Embrague-freno Warner (169Nm)
Accionamiento embrague PTO	Eléctrico		
SUSPENSIÓN Y ACCIONAMIENTO			
Sistema de suspensión trasera	Plataforma del operador suspendida que utiliza un reposapiés pivotante soportado por un gran amortiguador		
Sistema de transmisión	Transmisiones independientes Hydro-Gear® ZT-3100®	Transmisiones independientes Hydro-Gear® ZT-3400®	Transmisiones independientes Hydro-Gear® ZT-3400®
Puentes	Eje de transmisión de Ø28,6 mm con cubo de rueda de 4 tornillos		
Ruedas (pulgadas)	Neumático para césped turf tread 22 x 7.00	Neumático para césped turf tread 22 x 7.00	Neumático para césped turf tread 22 x 11.00
Neumáticos (pulgadas)	Neumático liso 11 x 4.00 - 5 (4 capas) Neumático antipinchazos con banda de rodadura lisa		
VELOCIDAD DE AVANCE			
Velocidad de avance (km / h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Velocidad de retroceso (km / h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
DIMENSIONES			
Longitud total en cm, con / sin plataforma abatida	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Ancho total (cm	87	95	128,5
Altura total (cm)	118	118	118
Peso en seco (Kgs)	342	351	386
OPERATOR CONTROL			
Instrumentación	Horómetro, indicador de nivel de combustible		
Controles / Dispositivos de seguridad	Palancas de avance y retroceso independientes (izquierda y derecha) con barra de estabilidad, parada automática del embrague de cuchilla, presencia del operador en la plataforma, circuito de seguridad del freno de estacionamiento para arrancar el motor		
Freno de mano	Freno transeje Integrado		
GARANTÍA*			
La máquina	Garantía limitada de 4 años or750 horas, lo que ocurra primero. Horas ilimitadas durante los primeros 2 años		
Correa de transmisión hidrostática, neumáticos, pastillas de freno, mangueras, batería, cuchillas	90 dias		
Correa de transmisión de la plataforma de corte	1 año o 100 horas, lo que ocurra primero		
Motor	Garantía limitada del fabricante de 3 años		

* Consulte a su distribuidor o www.ferrismowers.eu para detalles de la garantía.

[1] Potencia nominal del fabricante motor.









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® es una marca de Hydro-Gear® Inc. y se utiliza bajo licencia.
Kawasaki es una marca comercial registrada de Kawasaki Motors Corporation.
Kawasaki: Todos los niveles de potencia se expresan en caballos de fuerza bruta por SAE J1995 / SAE J2723.

Algunos productos que se muestran en este catálogo pueden no estar disponibles en su mercado. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre lo que está disponible.

Nos reservamos el derecho de modificar modelos, cambiar las especificaciones, características y precios sin aviso. No se acepta responsabilidad por errores de impresión. Este producto puede variar de las imágenes mostradas.

2026© BRIGGS & STRATTON. Todos los derechos reservados.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

Distribuido por:

greenmowers

01/2026EU-ES