PRÉSENTATION DU

NOUVEAU FERRIS Z1-P

CONÇUE POUR MAITRISER CHAQUE CHANTIER.



FERRIS®

Z1-P À CONDUITE DEBOUT

CONÇUE POUR MAITRISER CHAQUE CHANTIER

La nouvelle Ferris Z1-P redéfinit ce que doit être une tondeuse compacte à conducteur debout. Elle est conçue pour les paysagistes professionnels qui exigent agilité, productivité et confort. Sa conception entièrement repensée facilite l'entretien et l'accès aux différents points de maintenance.



TECHNOLOGIE DE TONTE TRIPLE™

La nouvelle Z1-P est équipée de série de nos plateaux de coupe brevetés Triple™. Pour compléter la gamme, un plateau de 81 cm a été ajouté afin de permettre l'accès aux espaces plus étroits.



NOUVELLE TABLEAU DE BORD

Utilisation intuitive grâce à notre tableau de bord repensé et facilement accessible, associé à un arrêt automatique du PTO qui stoppe instantanément les lames lorsque vous quittez la plateforme. Vous pouvez ainsi dégager les obstacles en toute sécurité et reprendre rapidement la tonte sans redémarrer le moteur.



SÉLECTEUR DE VITESSE

Le nouveau sélecteur de vitesse réglable d'une seule main facilite le changement de vitesse.



PLATEFORME OPERATEUR AMÉLIORÉE

Pour offrir une position plus sûre, nous avons élargi la plateforme opérateur et ajouté des repose-pieds antidérapants. Associées à la plateforme suspendue avec amortissement réglable, nos Z1-P procurent à l'opérateur un confort supérieur tout au long de la journée.

CONÇUE DE A À Z

La tondeuse à conducteur debout a été conçue de A à Z:

- Polyvalence: Les nouvelles tondeuses Z1-P sont équipées de nos plateaux de coupe brevetés Triple™; des plateaux robustes et configurables conçus pour répondre aux exigences d'une utilisation professionnelle quotidienne. Tous les éléments nécessaires pour passer de l'éjection arrière à l'éjection latérale ou au mulching sont inclus, Avec des largeurs de coupe allant de 81 cm, pour une grande maniabilité, à 122 cm, pour les travaux intensifs, il existe une Z1-P adaptée à chaque paysagiste.
- Garantie étendue: Nous avons étendu notre garantie de 500 à 750 heures ou 4 ans, au premier des deux termes atteint. Pendant les 2 premières années, profitez d'un nombre d'heures illimité. Nous faisons confiance à cette machine pour que vous puissiez en faire autant.
- Facilité d'entretien: Nous avons simplifié les points d'entretien, facilité l'accès aux transaxles et réduit la complexité globale. Une machine plus simple, plus rapide et moins coûteuse à entretenir tout au long de sa durée de vie. Moins de temps à l'atelier, plus de temps sur le terrain.
- Confort: La plateforme opérateur simplifiée offre davantage d'espace pour se tenir debout et dispose de repose-pieds latéraux supplémentaires, assurant une position stable lors de la tonte sur une pente. L'amortissement réglable garantit une conduite souple. Le tableau de bord a été repensé pour offrir une vue claire de toutes les commandes et un accès facilité. Le sélecteur de vitesse peut désormais être réglé d'une seule main.
- Puissance & Productivité: La tondeuse Z1-P offre un encombrement compact similaire à celui de sa prédécesseur, permettant son transport à l'arrière de la plupart des fourgonnettes standard en Europe. Les puissants moteurs Kawasaki associés aux transaxles Hydro-Gear® professionnels vous font gagner en productivité, avec une vitesse d'avancement pouvant atteindre 12,8 km/h.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Kit de cric de maintenance
- Kit d'éclairage LED
- Porte-gobelet (inclus avec les modèles PX)

VIBRATION*

MAINS <2,5 m/s²

PLUS DE

0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)

HECTARES A L'HEURE

BASÉ SUR UNE EFFICACITÉ DE 80%

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Offrir toutes les options d'éjection dont vous auriez besoin! Répondre aux besoins des clients avec une solution de carter de coupe "tout-en-"un pour une tondeuse autoportée. Le carter de coupe "Triple™" deck accueille plusieurs configurations de tonte dans une conception de carter unique qui peut être convertie en éjection latérale, arrière ou en mulching.

Les méthodes de tonte traditionnelles, les préférences régionales, les différences climatiques ainsi que les changements de saison et les variétés de graminées nécessitent tous des méthodes de coupe et d'éjection différentes. Une solution tout-en-un élimine le stress du choix pour le client, offrant toujours la meilleure solution en fonction de ses préférences et/ou de ses besoins spécifiques.

* Valeur d'émission de vibration déclarée par la norme 5395-1:2013 g.7

SÉRIE Z1-P(X) CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48”
Code produit	5902230	5902231	5902232
MOTEUR			
Fabricant	Kawasaki - Essence		
Modèle	FS600V	FX600V	FX730V
Alimentation	Carburateur		
Puissance (CV)	18.5 CV[1] / 13.8 kW @ 3600 t/min	19.0 CV[1] / 14.2 kW @ 3600 t/min	23.5 CV[1] / 17.5 kW @ 3600 t/min
Cylindrée	2 cylindres V-Twin / 603 cc	2 cylindres V-Twin / 603 cc	2 cylindres V-Twin / 726 cc
Refroidissement	Refroidissement à air		
Démarrage	Électrique		
Capacité de réservoir (litres)	23	30	30
PLATEAU DE COUPE			
Largeur de travail	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Configuration de la tondeuse	Livrée d’origine en configuration: éjection latérale, éjection arrière, mulching et lames mulching		
Hauteur de coupe (cm)	3,8 - 12,7		
Construction de la tondeuse	Construction mécano-soudée de 4,6 mm, zone de fixation de broche renforcée, protections contre l’usure, bord d’attaque renforcé et angles à chevauchement soudés		
Palier de lame	Fonte d’aluminium 133 mm de diamètre, arbre de sortie 25,4 mm		
Système de relevage du plateau	Système manuel, à ressort		
Enclenchement de lame	Embrayage de lame Warner TG (142 Nm)	Embrayage de lame Warner TG (142 Nm)	Embrayage de lame Warner TG (169 Nm)
Type d’embrayage de lame	Électrique		
SUSPENSION ET TRANSMISSION			
Suspension arrière	Plateforme opérateur suspendue avec système pivotant et supports en caoutchouc réglables, pour un meilleur confort de l’opérateur		
Transmission	Transmissions Hydro-Gear® ZT-3100® indépendantes	Transmissions Hydro-Gear® ZT-3400® indépendantes	Transmissions Hydro-Gear® ZT-3400® indépendantes
Arbre de transmission	Arbre de transmission de 28,6 mm de diamètre avec moyeu de roue à 4 boulons		
Dimensions roues arrière	22 x 7.00 Pneu avec bande de roulement pour gazon	22 x 7.00 Pneu avec bande de roulement pour gazon	22 x 11.00 Pneu avec bande de roulement pour gazon
Dimensions roues avant	11 x 4.00 - 5 (4 plis) Pneu increvable avec bande de roulement lisse		
VITESSE DE TRAVAIL			
Vitesse avant (km/h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Vitesse arrière (km/h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
DIMENSIONS			
Longueur (cm) avec/sans rouleaux arrière escamotables	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Largeur (cm)	87	95	128,5
Hauteur hors tout (cm)	118	118	118
Poids de la machine (kg)	342	351	386
SYSTÈME DE CONTRÔLE			
Instrumentation	Compteur horaire, jauge de carburant		
Interrupteur de sécurité	Leviers de commande indépendants de marche avant et arrière avec barre de stabilité, arrêt automatique de la prise de force, présence de l’utilisateur sur la plateforme, circuit de sécurité du frein de stationnement afin de démarrer le moteur		
Frein de parking	Frein de pont intégré		
GARANTIE*			
Machine	Garantie limitée de 4 ans ou 750 heures, selon la première éventualité. Heures illimitées pendant les 2 premières années		
Couroie de transmission, pneus, plaquettes de frein, flexibles, batterie et lames	90 Jours		
Couroies de plateau de coupe	1 an ou 100 heures, selon la première éventualité		
Moteur	Garantie limitée du fabricant de 3 ans		

* Consulter votre revendeur ou visiter www.ferrismowers.eu pour obtenir les détails sur la garantie.

[1] Puissance nominale du moteur communiquée par le fabricant.









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® est une marque de Hydro-Gear® Inc. Elle est utilisée sous licence. Kawasaki est une marque déposée de Kawasaki Motors Corporation.

Kawasaki: Tous les niveaux de puissance sont donnés en puissance brute SAE J1995 / SAE J2723.

Certains produits présentés dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles sur votre marché. Contactez votre distributeur pour plus de précisions.

Nous nous réservons le droit d'arrêter la fabrication de certains modèles, de changer des spécifications, des caractéristiques et des prix, sans information préalable. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des erreurs typographiques. Les produits peuvent être différents par rapport aux visuels présents dans ce catalogue.

2026© BRIGGS & STRATTON. Tous droits réservés.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

Distribué en France par:

01/2026EU-FR