PREDSTAVLJAMO

NOVI FERRIS Z1-P

PROJEKTIRAN DA DOMINIRA POSLOM.



FERRIS®

Z1-P SERIJA STAJAĆIH KOSILICA

PROJEKTIRANA DA DOMINIRA POSLOM

Potpuno nova Ferris Z1-P serija postavlja nove standarde za kompaktne stajaće kosilice. Napravljena je za profesionalce u uređenju zelenih površina koji zahtijevaju okretnost, produktivnost i udobnost, njezin potpuno novi dizajn pruža jednostavno servisiranje i lak pristup održavanju.



TRIPLE™ TEHNOLOGIJA KOŠNJE

Nova Z1-P platforma standardno dolazi s našim patentiranim Triple™ reznim kućištem . Kako bi se asortiman dodatno upotpunio, liniji je dodano kosište od 81 cm koje omogućuje pristup čak i najužim ulazima.



NOVI IZGLED UPRAVLJAČKE PLOČE

Uživajte u jednostavnom rukovanju uz redizajniranu upravljačku ploču lako dostupnih kontrola te sustav automatskog isključivanja PTO-a koji trenutačno zaustavlja noževe čim siđete s platforme. To vam omogućuje da sigurno uklonite prepreke i brzo nastavite s košnjom bez ponovnog pokretanja motora.



ODABIR BRZINE

Novi jednoručni odabir kontrole brzine olakšava prebacivanje između tri postavke maksimalne brzine.



PLATFORMA OPERATERA

Kako bismo osigurali stabilan položaj, proširili smo platformu operatera i dodali protuklizne oslonce za noge. Zbog amortizirane platforme sa prilagodljivim ublaživačima udaraca naše stajaće kosilice Z1-P nude vrhunsku udobnost tijekom cijelog dana.

U POTPUNOSTI DIZAJNIRANA IZ TEMELJA

Platforma stajaće kosilice Z1-P je u potpunosti dizajnirana iz temelja:

- **Svestranost:** Nove stajaće kosilice Z1-P opremljene su našim patentiranim Triple™ reznim kućištem; robusnim, prilagodljivim reznim kućištem koje može podnijeti svakodnevnu komercijalnu upotrebu. Svi dijelovi za prebacivanje sa stražnjeg na bočno izbacivanje ili malčiranje uključeni su u kutiji. S veličinama reznih kućišta u rasponu od okretnih 81 cm do vrlo traženih 122 cm, postoji Z1-P konfiguracija za svakog profesionalca.

- **Produljeno jamstvo:** Produljili smo našu zaštitu s 500 na 750 sati ili 4 godine, ovisno o tome što prije nastupi. Tijekom prve 2 godine možete uživati u neograničenom broju radnih sati. Mi jamčimo za ovaj stroj, da biste vi kosili bez brige.

- **Jednostavnost servisiranja:** Pojednostavili smo servisne točke, omogućili lak pristup transmisijama i smanjili ukupnu složenost. Održavanje je čišće, brže i jeftinije tijekom cijelog životnog vijeka stroja. Manje vremena u servisu znači više vremena na travnjaku.

- **Udobnost:** Pojednostavljena platforma operatera nudi više prostora za stajanje i sadrži dodatne bočne protuklizne oslonce za noge koje pružaju stabilan položaj pri košnji na nagibima. Sustav ublažavanja udaraca nudi ugodnu vožnju. Upravljačka ploča je redizajnirana te pruža jasan pregled i lak pristup svim kontrolama. Brzina se sada može prilagoditi jednom rukom.

- **Snaga i produktivnost:** Platforma Z1-P nudi kompaktne dimenzije slične svom prethodniku, omogućujući prijevoz u stražnjem dijelu većine kombija standardne veličine u Europi. Snažni Kawasaki motori u kombinaciji s komercijalnim Hydro-Gear® transmisijama omogućuju visoku produktivnost, uz postizanje brzine kretanja do 12,8 km/h.

DOSTUPNA DODATNA OPREMA

- Komplet servisne dizalice
- Komplet LED svjetala
- Držač za čaše (uključen u PX modele)

VIBRACIJE*

HAV <2,5 m/s²

DO

0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)

HEKTARA / SAT
NA TEMELJU 80% UČINKOVITOSTI

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Sve opcije izbacivanja trave koje će vam ikada trebati! Triple™ rezno kućište omogućuje više konfiguracija košnje u jednom dizajnu reznog kućišta koje se može modificirati prema potrebi. Ovim 'sve-u-jednom' pristupom kosištu Ferris odgovara na promjenjive potrebe naših kupaca.

Tradicionalne metode košnje, regionalne preferencije, klimatske razlike, kao i promjena godišnjih doba i sorti trave; sve to zahtijeva različite metode rezanja i izbacivanja. Triple™ sustav košnje eliminira stres odabira za vlasnika kosilice. Bez obzira na okolnosti, najbolja konfiguracija kosilice uvijek vam je na raspolaganju.

* Deklarirana vrijednost emisije vibracija prema normi ISO 5395-1:2013 g.7

Z1-P(X) SERIJA STAJAĆIH KOSILICA SPECIFIKACIJE

MODEL	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48”
Br. artikla	5902230	5902231	5902232
MOTOR			
Proizvođač	Kawasaki - Benzin		
Model	FS600V	FX600V	FX730V
Sustav goriva	Rasplinjač		
Snaga motora u KS	18.5 KS[1] / 13.8 kW @ 3600 o/min	19.0 KS[1] / 14.2 kW @ 3600 o/min	23.5 KS[1] / 17.5 kW @ 3600 o/min
Cilindri / Radna zapremnina	2 cilindra V-Twin / 603 cm^3	2 cilindra V-Twin / 603 cm^3	2 cilindra V-Twin / 726 cm^3
Hlađenje	Hlađenje zrakom		
Sustav paljenja	Električni		
Kapacitet goriva (litre)	23	30	30
REZNO KUĆIŠTE			
Širina košnje (cm/inch)	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Konfiguracija reznog kućišta	Prilagodljivo rezno kućište uključuje: stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje		
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7		
Konstrukcija reznog kućišta	4,6 mm robusna zavarena konstrukcija, ojačano područje ugradnje vretena, metalni štitnici od habanja, ojačani prednji rub		
Vretena noževa	Ljevani aluminij 133 mm; osovina 25,4 mm		
Sustav podizanja reznog kućišta	Ručni, potpomognut oprugom		
PTO kvačilo	Warner TG Kvačilo-Kočnica (142 Nm)	Warner TG Kvačilo-Kočnica (142 Nm)	Warner TG Kvačilo-Kočnica (169 Nm)
PTO uključivanje	Električno		
OVJES I POGONSKI SUSTAV			
Stražnji sustav ovjesa	Amortizirana radna platforma operatera sa zakretnom nožnom pločom i podesivim gumenim ublaživačima za maksimalnu udobnost tijekom rada		
Pogonski sustav	Neovisne Hydro-Gear® ZT-3100® transmisije	Neovisne Hydro-Gear® ZT-3400® transmisije	Neovisne Hydro-Gear® ZT-3400® transmisije
Pogonske osovine	Ø28,6 mm pogonska osovina s prirubnicom s 4 vijka		
Pogonski kotači (inch)	22 x 7.00 pneumatska guma s profilom za travu	22 x 7.00 pneumatska guma s profilom za travu	22 x 11.00 pneumatska guma s profilom za travu
Caster kotači (inch)	11 x 4.00 - 5 (4 sloja) guma otporna na bušenje s glatkim profilom		
BRZINA KRETANJA			
Brzina naprijed (km/h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Brzina unazad (km/h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
DIMENZIJE			
Ukupna duljina (cm) sa/bez stražnjih valjaka	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Ukupna širina (cm)	87	95	128,5
Ukupna visina (cm)	118	118	118
Neto težina (kg)	342	351	386
KONTROLE OPERATERA			
Instrumenti	Pokazivač razine goriva, brojač sati rada		
Kontrole / Sigurnosni sustav	Neovisne (lijeva i desna) poluge za kretanje naprijed i natrag sa stabilizatorom, automatsko zaustavljanje PTO-a, indikator prisutnosti operatera na platformi, sigurnosni krug parkirne kočnice za pokretanje motora		
Parkirna kočnica	Integrirana kočnica transmisije		
JAMSTVO*			
Stroj	4 godine ograničenog jamstva ili 750 radnih sati, ovisno o tome što prije nastupi. Neograničeni radni sati tijekom prve 2 godine.		
Remen hidro pogona, gume, kočione pločice, crijeva, akumulator, noževi	90 dana		
Remen pogona reznog kućišta	1 godina ili 100 sati, ovisno o tome što prije nastupi		
Motor	3 godine ograničenog jamstva proizvođača		

* Za detalje o jamstvu obratite se svom prodavaču ili posjetite www.ferrismowers.eu.

[1] Snaga procijenjena od strane proizvođača motora.









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® je zaštićeni znak tvrtke Hydro-Gear® Inc. i koristi se pod licencom.
Kawasaki je registrirani zaštićeni znak tvrtke Kawasaki Motors Corporation.

Kawasaki: Sve razine snage navedene su kao bruto konjske snage prema SAE J1995 / SAE J2723.

Neki proizvodi prikazani u ovom katalogu možda neće biti dostupni na vašem tržištu.
Obratite se svom prodavaču za informacije o tome što je dostupno u vašoj zemlji.

Zadržavamo pravo prestanka proizvodnje modela, izmjene specifikacija, značajki i cijena bez prethodne najave. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške. Proizvod se može razlikovati od prikazanih slika.

2026© BRIGGS & STRATTON. Sva prava pridržana.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

Distributer:

MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.
Ulica 65. bataljuna ZNG br. 18
10310 Ivanić-grad, Hrvatska
E-mail: mps@mpsmotor.hr
Web: www.mpsmotor.hr
Telefon: 01 2831 542
01 2831 545
Mobitel: 098 261 228
099 2831 545
Fax: 01 2831 556

01/2026EU-HR