VI PRESENTIAMO LA

NUOVA FERRIS Z1-P

PROGETTATA PER ECCELLERE NEL LAVORO



FERRIS®

SERIE Z1-P(X) STAND-ON

PROGETTATA PER ECCELLERE NEL LAVORO.

La nuova serie Ferris Z1-P ridefinisce gli standard dei rasaerba Stand-On. Progettata per i professionisti della manutenzione del verde che richiedono agilità, produttività e comfort, offre un design rinnovato, studiato per garantire un accesso semplice e immediato alle principali aree di manutenzione e assistenza.



TECNOLOGIA DI TAGLIO TRIPLE™

La nuova serie Z1-P è dotata dei nostri piatti di taglio brevettati Triple™. Per ampliare ulteriormente la gamma, è disponibile anche un piatto da 81 cm, ideale per lavorare anche negli spazi più stretti e accedere facilmente attraverso ingressi di ridotte dimensioni.



NUOVO DESIGN PLANCIA COMANDI

Goditi la massima facilità d'uso grazie alla nostra nuova plancia comandi. La funzione di spegnimento automatico della presa di forza arresta immediatamente le lame quando scendi dalla piattaforma. Ciò ti consente di superare gli ostacoli in tutta sicurezza e di riprendere rapidamente il taglio senza dover riavviare il motore.



BARRA DI APPOGGIO

Il nuovo selettore della velocità, regolabile con una sola mano, consente di passare facilmente tra le tre impostazioni di velocità massima.



NUOVA PIATTAFORMA OPERATORE

L'ampia piattaforma operatore con poggiapiedi antiscivolo garantisce una posizione stabile. L'ammortizzatore regolabile, presente sui nostri rasaerba Stand-On Z1-P offre un comfort superiore per tutta la giornata.

PROGETTATA DA ZERO PER IL PROFESSIONISTA

La serie dei rasaerba Stand-On Z1-P è stata progettata da zero:

- **Versatilità:** I nuovi rasaerba Stand-On Z1-P sono dotati dei nostri piatti di taglio brevettati Triple™; piatti resistenti e configurabili, in grado di sopportare un uso professionale quotidiano. Tutti i componenti necessari per passare dallo scarico posteriore a quello laterale, o al mulching, sono inclusi nella dotazione. Con dimensioni dei piatti che vanno dagli agili 81 cm ai più performanti 122 cm, c'è una configurazione Z1-P adatta a ogni professionista.
- **Garanzia estesa:** La copertura è stata estesa fino a 750 ore o 4 anni, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Durante i primi 2 anni, la garanzia non prevede alcun limite di ore di utilizzo.
- **Efficienza di servizio:** Abbiamo semplificato i principali punti di manutenzione, reso più facilmente accessibili le trasmissioni e ridotto la complessità generale della macchina. Il risultato è una macchina più semplice e veloce da sottoporre a manutenzione, con costi di gestione contenuti nel corso della sua vita utile. Meno tempo in officina significa più tempo al lavoro.
- **Comfort:** La piattaforma operatore offre più spazio per stare in piedi ed è dotata di ulteriori poggiapiedi laterali che garantiscono una posizione stabile durante il taglio in pendenza. L'ammortizzatore regolabile assicura una guida fluida. Il cruscotto è stato riprogettato per offrire una visione chiara di tutti i comandi e un accesso più agevole. Il comando di velocità può ora essere azionato con una sola mano.
- **Potenza e Produttività:** La piattaforma Z1-P presenta un ingombro ridotto, simile a quello del modello precedente, che ne consente il trasporto nel vano di carico della maggior parte dei furgoni di dimensioni standard in Europa. I potenti motori Kawasaki, abbinati alle trasmissioni professionali Hydro-Gear®, garantiscono un'elevata produttività, consentendo di raggiungere velocità di marcia fino a 12,8 km/h.

ACCESSORI DISPONIBLI:

- Kit Martinetto per manutenzione
- Kit luci a LED
- Portabicchiere (incluso nei modelli PX)

VIBRAZIONI*

HAV <2,5 m/s²

FINO A

0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)

ETTARI / ORA

BASATO SU EFFICIENZA 80%

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Offriamo tutte le opzioni di taglio di cui avrai bisogno! Il piatto di taglio Triple™ offre molteplici configurazioni di taglio in un unico modello di piatto. Con questo approccio "Tutto-In-Uno", Ferris soddisfa le mutevoli esigenze dei clienti.

I metodi tradizionali di falciatura, le preferenze regionali, le differenze climatiche nonché il cambiamento delle stagioni e della tipologia del prato, richiedono metodi di taglio e di scarico diversi. La soluzione "Tutto-In-Uno" offre una pacchetto completamente personalizzabile in base alle preferenze e/o esigenze specifiche dell'operatore.

* Secondo la normativa ISO 5395-1:2013, g.7

SERIE Z1-P(X) STAND-ON SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48” **
Codice #	5902230	5902231	5902232
MOTORE			
Marca	Kawasaki - Benzina		
Modello	FS600V	FX600V	FX730V
Alimentazione	Carburatore		
Potenza	18.5 HP[1] / 13.8 kW @ 3600 giri/min.	19.0 HP[1] / 14.2 kW @ 3600 giri/min.	23.5 HP[1] / 17.5 kW @ 3600 giri/min.
Cilindri / Cilindrata	2 Cilindri V-Twin / 603 cc	2 Cilindri V-Twin / 603 cc	2 Cilindri V-Twin / 726 cc
Raffreddamento	Raffreddato ad aria		
Avviamento	Elettrico		
Capacità carburante (litri)	23	30	30
PIATTO RASAERBA			
Larghezza di taglio (cm/inch)	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Configurazione	Piatto configurabile comprendente: scarico posteriore, scarico laterale, due livelli di mulching e lame mulching		
Altezza di taglio (cm)	3,8 - 12,7		
Struttura	Struttura in lamiera da 4,6 mm, con area di fissaggio del mandrino rinforzata, protezioni laterali antiurto in metallo e bordo anteriore rinforzato.		
Portalama	In alluminio, con flangia da 133 mm e alberini da 25,4 mm		
Sistema di sollevamento	Manuale, con molla		
Frizione elettromagnetica	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (169Nm)
Innesto lame	Elettrico		
SOSPENSIONI E TRASMISSIONE			
Sospensioni posteriori	Piattaforma operatore con sospensione, con struttura basculante supportata da antivibranti in gomma regolabili, per un maggiore comfort dell’operatore.		
Trasmissione	Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3100®	Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3400®	Trasmissioni idrostatiche integrate Hydro-Gear® ZT-3400®
Assali	Diametro 28,6 mm con flangia a 4 bulloni		
Pneumatici ruote motrici	22 x 7.00 con battistrada da erba	22 x 7.00 con battistrada da erba	22 x 11.00 con battistrada da erba
Pneumatici ruote anteriori	11 x 4.00 - 5 (4 tele) con battistrada liscio		
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO			
Avanzamento (km/h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Retromarcia (km/h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
DIMENSIONI E PESI			
Lunghezza totale (cm) con/senza rulli	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Larghezza totale (cm)	87	95	128,5
Altezza totale (cm)	118	118	118
Peso a secco (kg)	342	351	386
STRUMENTAZIONE			
Strumentazione	Indicatore livello carburante, contaore		
Sicurezza	Leve avanzamento e retromarcia indipendenti (sinistra e destra) con barra di appoggio, disinnesto lame automatico, sensore presenza operatore sulla piattaforma, circuito di sicurezza freno di stazionamento		
Freno di stazionamento	Integrato nella trasmissione		
GARANZIA*			
Macchina	Garanzia limitata di 4 anni o 750 ore, a seconda di quale condizione si verifica prima. Senza limite di ore durante i primi 2 anni		
Cinghie trazione, pneumatici, pastiglie dei freni, tubi, batteria, lame	90 giorni		
Cinghia trasmissione lame	Garanzia limitata di 1 anno / 100 ore, a seconda di quale condizione si verifica prima		
Motore	Garanzia limitata del Costruttore 3 anni		

* Contattate il vostro rivenditore o il sito www.ferrismowers.eu per dettagli sulla garanzia. ** Non disponibile per il mercato italiano.

[1] Potenza misurata dal produttore del motore.









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® è un marchio di Hydro-Gear® Inc. ed è usato su licenza.
Kawasaki è un marchio registrato di Kawasaki Motors Corporation.

Kawasaki: tutti i livelli di potenza lorda sono espressi secondo SAE J1995 / SAE J2723.

Alcuni prodotti mostrati in questo catalogo potrebbero non essere disponibili nel tuo mercato.

Contattare il proprio rivenditore per informazioni sulla gamma disponibile.

Ci riserviamo il diritto di interrompere la produzione di modelli, modificare specifiche, caratteristiche e prezzi senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori di stampa. Il prodotto può variare dalle immagini mostrate.

2026© BRIGGS & STRATTON. Tutti i diritti riservati.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

DISTRIBUITO DA:

01/2026EU-IT