IEPAZĪSTIETIES AR

JAUNO FERRIS Z1-P

RADĪTS, LAI PAVEIKTU DARBU NEVAINOJAMI.



FERRIS®

Z1-P(X) STĀVUS VADĀMO PĻĀVĒJU SĒRIJA SPECIFIKĀCIJAS

MODELIS	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48”
Daļa #	5902230	5902231	5902232
DZINĒJS			
Padarīt	Kawasaki - Benzīna		
Modelis	FS600V	FX600V	FX730V
Degvielas sistēma	Karburators		
Motora Jauda	18.5 bruto KW[1] / 13.8 kW @ 3600 rpm	19.0 bruto KW[1] / 14.2 kW @ 3600 rpm	23.5 bruto KW[1] / 17.5 kW @ 3600 rpm
Cilindri	2 Cilindru V-Twin / 603 cc	2 Cilindru V-Twin / 603 cc	2 Cilindru V-Twin / 726 cc
Dzesēšanas	Gaisa dzesēšanu		
Palaišanas Sistēma	Elektriskā		
Degvielas letilpība (litri)	23	30	30
PĻĀVĒJS			
Pļaušanas platums (cm/collas)	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Klājam Konfigurācija	Konfigurējams klāja, tai skaitā: uz aizmuguri, sānu izlāde, mulčēšana un mulčēšana asmeņi		
Pļaušanas Augstums (cm)	3,8 - 12,7		
Klājam Būvniecība	Metināta 4,6 mm tērauda konstrukcija, pastiprināta vārpstu stiprinājumu zona, metāla nodiluma aizsargi un pastiprināta priekšējā mala		
Pļāvējs Segliņu	Cast alumīnija 133 mm; 25,4 mm vārpstas		
Klāja mehānismu sistēma	Ar roku darbināmi, Manuāla, ar atsperi		
PTO sajūgs	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (169Nm)
PTO iesaistīšanos	Elektriskā		
SUSPENSIJA & VADĪT VILCIENU			
Aizmugurējās Piekares Sistēma	Apturēt platformas operators, izmantojot šarnīrveida footplate atbalstīja ar lielu coil-over-šoks		
Piedziņas Sistēma	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3100® transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles	Neatkarīgu Hydro-Gear® ZT-3400® transaxles
Velkošajām Asīm	Ø28,6 mm drive vārpstas ar 4-skrūvju riteņa rumba		
Disku Riepas (collas)	22 x 7.00 Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	22 x 7.00 Pneimatisko riepu w. kūdra protektors	22 x 11.00 Pneimatisko riepu w. kūdra protektors
Ritentiņš Riepas (collas)	11 x 4.00 - 5 (4 ply)Dzīvoklis-bezmaksas riepu w. vienmērīgu protektora		
ZEMES ĀTRUMS			
Ātrums-fwd. (km/h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Ātrums-rev. (km/h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
IZMĒRI			
Garums (cm) ar/bez pretapgāšanās rullīšiem	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Platums (cm)	87	95	128,5
Augstums (cm)	118	118	118
Sausmasa (kg)	342	351	386
OPERATORA KONTROLES			
Instrumenti	Degvielas mērītājs, stundu skaitītājs		
Kontroles / Drošības Ķēde	Neatkarīgas kreisās un labās puses kustības uz priekšu un atpakaļ vadības sviras ar; automātisks PTO; operatora klātbūtnes kontrole; stāvbremze dzinēja iedarbināšanai		
Stāvbremzes	Integrēta transaxle bremzes		
GARANTIJAS*			
Atlikums mašīna	4-Gadu Ierobežota Garantija vai 750 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Unlimited stundas laikā pirmo 2 gadi		
Hidro disku, siksnas, riepas, bremžu kluči, šļūtenes, baterijas, lāpstiņas	90 Dienas		
Pļāvējs klāja piedziņas siksna	1-Gada vai 100 stundas, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais		
Dzinējs	3 Gadu Ražotāja Ierobežota Garantija		

* Redzēt savu izplatītāju vai www.ferrismowers.eu garantijas informācija.

[1] Jauda nominālā ar motoru ražotājs.

Z1-P STĀVUS VADĀMO PĻĀVĒJU SĒRIJA

RADĪTS, LAI PAVEIKTU DARBU NEVAINOJAMI

Ferris Z1-P platforma piedāvā jaunas iespējas. Tā radīta profesionāliem apsaimniekotājiem, kuriem nepieciešama manevrētspēja, augsta produktivitāte un komforts. pilnībā no jauna izstrādātā konstrukcija nodrošina ērtu servisa apkopi un vieglu piekļuvi apkopes mezgliem.



TRIPLE™ PĻAUŠANAS TEHNOLOĢIJA

Jaunā Z1-P platforma standarta aprīkojumā ir aprīkota ar mūsu patentētajiem Triple™ pļaušanas blokiem. Lai vēl vairāk paplašinātu modeļu klāstu, piedāvājumā iekļauts 81 cm pļaušanas bloks, kas ļauj piekļūt pat pa visšaurākajām ieejām.



JAUNS VADĪBAS PANEĻA IZKĀRTOJUMS

Izbaudiet vienkāršu vadību, ko nodrošina pārveidotais vadības panelis un automātiska jūgvārpstas (PTO) atslēgšana, kas nekavējoties aptur nažus, operatoram nokāpjot no platformas. Tas ļauj droši novākt šķēršļus un ātri atsākt pļaušanu.



ĀTRUMA IZVĒLES SLĒDZIS

Jaunais ar vienu roku regulējamais ātruma izvēles slēdzis ļauj ērti pārslēgties starp trim maksimālā ātruma iestatījumiem.



UZLABOTA OPERATORA PLATFORMA

Lai nodrošinātu stabilu stāju, operatora platforma ir paplašināta un papildināta ar pretslīdes kāju balstiem. Apvienojumā ar amortizētu platformu, kurai iespējams regulēt slāpēšanu, Z1-P stāvus vadāmie pļāvēji nodrošina izcilu komfortu visas darba dienas garumā.

IZSTRĀDĀTS PILNĪGI NO JAUNA

Z1-P stāvus vadāmā pļāvēja platforma ir izstrādāta pilnīgi no jauna:

- **Daudzpusība:** Jaunie Z1-P stāvus vadāmie pļāvēji ir aprīkoti ar mūsu patentētajiem Triple™ pļaušanas blokiem. Šie lielas noslodzes konfigurējamie bloki ir paredzēti ikdienas profesionālai lietošanai. Komplektācijā ietvertas visas detaļas pārbūvei no aizmugurējās izmešanas uz sānu izmešanu vai mulčēšanu. Pļaušanas bloku platums ir no manevrētspējīgiem 81 cm līdz augstas ražības 122 cm, tādēļ ikviens teritoriju apsaimniekotājs var izvēlēties piemērotu Z1-P konfigurāciju.
- **Pagarināta garantija:** Garantijas aizsardzība ir pagarināta no 500 līdz 750 darba stundām vai 4 gadiem atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Pirmajos 2 gados darba stundu skaits nav ierobežots. Mēs uzticamies šai mašīnai, lai jums par to nebūtu jāraizējas.
- **Apkopes ērtums:** Esam vienkāršojuši apkopes punktus, nodrošinājuši ērtu piekļuvi transmisijas tiltiem un samazinājuši konstrukcijas kopējo sarežģītību. Visā mašīnas ekspluatācijas laikā apkope ir tīrāka, ātrāka un ekonomiskāka. Mazāk laika darbnīcā nozīmē vairāk laika darbā.
- **Komforts:** Vienkāršotā operatora platforma nodrošina vairāk vietas stāvēšanai, savukārt sānu papildu kāju balsti nodrošina stabilu stāju, pļaujot nogāzēs. Regulējama amortizācija nodrošina vienmērīgu gaitu. Vadības panelis ir pārveidots, lai visi vadības elementi būtu labi pārskatāmi un viegli sasniedzami. Ātruma iestatījumu tagad var mainīt ar vienu roku.
- **Jauda un ražība:** Z1-P platformas kompaktie gabarīti ir līdzīgi iepriekšējam modelim, tādēļ mašīnu iespējams pārvadāt vairuma Eiropā izmantoto standarta izmēra furgonu kravas nodalījumā. Jaudīgie Kawasaki dzinēji kopā ar profesionālajiem Hydro-Gear® transmisijas tiltiem nodrošina augstu ražību un braukšanas ātrumu līdz 12,8 km/h.

PIEEJAMIE PIEDERUMI

- Servisa pacēlāja komplekts
- LED apgaismojuma komplekts
- Dzērienu turētājs (iekļauts PX modeļu komplektācijā)

VIBRĀCIJA*

HAV <2,5 m/s²

LĪDZ

0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)

HA / STUNDĀ

PAMATOJOTIES UZ 80% EFEKTIVITĀTI

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Visi novadīšanas iespējas, kas jums kādreiz ir nepieciešams! Triple™ pļāvējs klāja rīko vairākus pļaušana konfigurācijas vienā klāja dizainu, kas var pārveidot pēc vajadzības. Ar šo "viss-vienā" pļāvējs klāja pieeju Panorāmas attiecas uz mainīgajām klientu vajadzībām.

Tradicionālajām pļaušanas metodes, reģionālie iestatījumi, klimata atšķirības, kā arī mainās gadalaiki un zāles šķirnēm; viņi visi ir nepieciešama dažāda griešana un izkraušanas metodes. Triple pļaušanas sistēmu, kas novērš stresa izvēles pļāvēja īpašnieku. Nav svarīgi apstākļos, labāko pļāvējs konfigurācija ir vienmēr jūsu rīcībā.

* Deklarētā vibrācijas emisijas vērtība uz vienu iso 5395-1:2013 g.7









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® ir preču zīme Hydro-Gear® Inc. un tiek izmantota saskaņā ar licenci.
Kawasaki ir reģistrēta preču zīme Kawasaki Motors Corporation.

Kawasaki: Visi varas līmeņi ir uzrādīti bruto zirgspēki uz vienu SAE J1995 / SAE J2723.

Daži produkti, kas redzami šajā katalogā var nebūt pieejama jūsu tirgū.
Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu informāciju par to, kas ir pieejams jūsu valstī.

Mēs paturam tiesības pārtraukt modeļi, mainīt specifikāciju, funkcijas un cenas bez iepriekšēja brīdinājuma. Nav nekādas atbildības, var piekrist par drukas kļūdu. Prece var atšķirties no attēlos redzams.

2026© BRIGGS & STRATTON. Mēs paturam tiesības pārtraukt modeļiem vai mainīt specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas tiesības rezervētas.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

IZPLATA:

ProFiks

Profiks Clean
Piedrujas iela 7c
Riga LV-1073
Tel: +371 67 436 770
E-post: info@profiks.lv

01/2026EU-LV