

NOWY MODEL FERRIS Z1-P

ZAPROJEKTOWANY, BY SPROSTAĆ KAŻDEMU ZADANIU.

FERRIS®

SERIA KOSIAREK STAND-ON Z1-P

ZAPROJEKTOWANA, BY SPROSTAĆ KAŻDEMU ZADANIU

Nowa platforma Ferris Z1-P redefiniuje możliwości kompaktowych kosiarek Stand-On. Zaprojektowana dla profesjonalistów, łączy zwrotność, wydajność i komfort, a przemyślana konstrukcja ułatwia serwis i konserwację.



TECHNOLOGIA KOSZENIA TRIPLE™

Nowa platforma Z1-P jest standardowo wyposażona w nasze opatentowane aparaty koszące Triple™. Ofertę uzupełniono o agregat o szerokości 81 cm, który ułatwia pokonywanie wąskich przejazdów i pracę w trudno dostępnych miejscach.



NOWY UKŁAD PANELU STEROWANIA

Łatwo dostępny panel sterowania ułatwia obsługę, a automatyczne rozłączanie PTO zatrzymuje noże po zejściu z platformy. Pozwala to bezpiecznie usunąć przeszkodę i szybko wznowić koszenie bez ponownego uruchamiania silnika.



DŹWIGNIA REGULACJI PRĘDKOŚCI JAZDY

Nowa dźwignia regulacji prędkości, obsługiwana jedną ręką, umożliwia łatwy wybór jednego z trzech ustawień maksymalnej prędkości jazdy.



ULEPSZONA PLATFORMA OPERATORA

Aby zapewnić operatorowi stabilną pozycję podczas pracy, poszerzyliśmy platformę i wyposażyliśmy ją w profilowane, antypoślizgowe podnóżki. W połączeniu z amortyzowaną platformą o regulowanym tłumieniu drgań kosiarki Z1-P Stand-On zapewniają wysoki komfort przez cały dzień pracy.

ZAPROJEKTOWANA OD PODSTAW

Platforma kosiarek Stand-On Z1-P została zaprojektowana od podstaw:

- **Wszechstronność:** Nowe kosiarki Stand-On Z1-P są wyposażone w nasze opatentowane aparaty koszące Triple™ – wytrzymałe, konfigurowalne agregaty przystosowane do codziennej, profesjonalnej eksploatacji. Wszystkie elementy potrzebne do zmiany konfiguracji między wyrzutem tylnym, wyrzutem bocznym a mulczowaniem znajdują się w zestawie. Oferta obejmuje agregaty o szerokości od zwrotnego 81 cm po wysokowydajny 122 cm, dzięki czemu Z1-P można skonfigurować odpowiednio do potrzeb każdego profesjonalisty zajmującego się pielęgnacją terenów zielonych.
- **Rozszerzona gwarancja:** Zwiększyliśmy limit gwarancji z 500 do 750 motogodzin, przy maksymalnym okresie ochrony wynoszącym 4 lata – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przez pierwsze 2 lata gwarancja obowiązuje bez limitu motogodzin. My stawiamy na tę maszynę, abyś Ty mógł po prostu na niej polegać.
- **Łatwość obsługi serwisowej:** Uprościliśmy czynności serwisowe, zapewniliśmy łatwy dostęp do przekładni napędowych i ograniczyliśmy złożoność konstrukcji. Obsługa jest prostsza i szybsza, a całkowite koszty eksploatacji niższe. Mniej czasu w serwisie oznacza więcej czasu na koszenie.
- **Komfort:** Udoskonalona platforma operatora zapewnia więcej miejsca oraz dodatkowe boczne podnóżki, które pomagają zachować stabilną pozycję podczas koszenia na pochyłościach. Regulowane tłumienie zapewnia płynniejszą i bardziej komfortową jazdę. Przeprojektowany panel sterowania zapewnia dobrą widoczność wszystkich elementów sterujących i łatwiejszy dostęp do nich. Dźwignia regulacji prędkości umożliwia teraz wygodną obsługę jedną ręką.
- **Moc i wydajność:** Platforma Z1-P zachowuje kompaktowe gabaryty zbliżone do poprzednika, dzięki czemu maszynę można transportować w przestrzeni ładunkowej większości standardowych samochodów dostawczych w Europie. Mocne silniki Kawasaki w połączeniu z profesjonalnymi przekładniami Hydro-Gear® zapewniają wysoką wydajność pracy i prędkość jazdy do 12,8 km/h.

DOSTĘPNE AKCESORIA

- Zestaw podnośnika serwisowego
- Zestaw oświetlenia LED
- Uchwyt na kubek (w zestawie z modelami PX)

WIBRACJE*	DO		
HAV <2,5 m/s²	0,73 (81 CM)	0,93 (91 CM)	1,25 (122 CM)
	HEKTARA / H PRZY WYDAJNOŚCI 80%		

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

Oferuje wszystkie konfiguracje aparatu koszącego, których będziesz potrzebować! Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy rozwiązanie typu "all in one". Aparaty koszące Triple™ dostarczają możliwość zmiany konfiguracji w zależności od panujących warunków oraz potrzeb.

Tradycyjne metody koszenia, preferencje regionalne, różnice klimatyczne, a także zmieniające się pory roku i odmiany traw wymagają różnych metod koszenia. Dzięki naszej technologii jesteśmy w stanie zaoferować klientowi rozwiązanie dostosowane do jego indywidualnych preferencji i potrzeb.

* Deklarowana wartość emisji drgań zgodnie z iso 5395-1:2013 g.7.

SERIA KOSIAREK STAND-ON Z1-P(X) PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	Z1-P 81 CM / 32”	Z1-PX 91 CM / 36”	Z1-PX 122 CM / 48”
Numer #	5902230	5902231	5902232
SILNIK			
Marka	Kawasaki - Benzynowy		
Model	FS600V	FX600V	FX730V
Układ paliwowy	Gaźnik		
Moc silnika	18.5 KM[1] / 13.8 kW @ 3600 obr/min	19.0 KM[1] / 14.2 kW @ 3600 obr/min+	23.5 KM[1] / 17.5 kW @ 3600 obr/min
Cylindry	2 Cylinders V-Twin / 603 cm^3	2 Cylinders V-Twin / 603 cm^3	2 Cylinders V-Twin / 726 cm^3
Chłodzenie	Powietrzem		
Rozruch	Elektryczny		
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	23	30	30
KOSIARKA			
Szerokość robocza (cm/cale)	81 cm (32”) Triple™	91 cm (36”) Triple™	122 cm (48”) Triple™
Konfiguracja urządzenia tnącego	Możliwość skonfigurowania układu tnącego: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie i noże mielące		
Wysokość robocza (cm)	3,8 - 12,7		
Konstrukcja urządzenia tnącego	Spawana konstrukcja ze stali o grubości 4,6 mm, wzmocnione obszary mocowania adapterów noży, metalowe osłony przeciwotarciowe, wzmocniona przednia krawędź aparatu koszącego		
Adaptery noży	Z odlewu aluminium 133 mm; wał 25,4 mm		
Układ unoszenia urządzenia	Ręczny, sprężynowy		
PTO / WOM	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (142 Nm)	Warner MS Clutch-Brake (169Nm)
Załączanie	Elektryczny		
ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY			
Tylne zawieszenie	Amortyzowana platforma operatora o konstrukcji przegubowej, wsparta na regulowanych gumowych elementach tłumiących, zapewniająca większy komfort pracy		
Przekładnia	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3100®	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400®	Niezależne przekładnie Hydro-Gear® ZT-3400®
Osie napędowe	Osie napędowe Ø28,6 mm z piastą koła mocowaną 4 śrubami		
Opony kół napędowych (cale)	22 x 7.00 Opony pneumatyczne z bieżnikiem typu do trawy	22 x 7.00 Opony pneumatyczne z bieżnikiem typu do trawy	22 x 11.00 Opony pneumatyczne z bieżnikiem typu do trawy
Opony kółek samonastawnych (cale)	11 x 4.00 - 5 (4 warstwy) Odporne na przebicie		
PRĘDKOŚĆ JAZDY			
Prędkość - przód (km/h)	0 - 11,2	0 - 12,8	0 - 12,8
Prędkość - wstecz (km/h)	0 - 4,8	0 - 6,4	0 - 6,4
WYMIARY			
Długość całkowita (cm) z/bez kół podporowych	174 / 170	174 / 170	177,5 / 173,5
Szerokość całkowita (cm)	87	95	128,5
Wysokość całkowita (cm)	118	118	118
Masa bez płynów (kg)	342	351	386
SYSTEMY STEROWANIA			
Oprzyrządowanie	Licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa		
Sterowanie / Zabezpieczenia	Niezależne (lewa i prawa) dźwignie jazdy do przodu i do tyłu ze wspornikiem stabilizującym, automatyczne zatrzymanie PTO/WOM, czujnik obecności operatora na platformie, obwód bezpieczeństwa hamulca postojowego		
Hamulec postojowy	Zintegrowany hamulec przekładni		
GWARANCJA*			
Warunki gwarancji	4-letnia ograniczona gwarancja lub 750 godzin pracy, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Bez limitu godzin pracy przez pierwsze 2 lata.		
Pasek klinowy napędu jazdy, opony, hamulce, akumulator, noże	90 dni		
Pasek klinowy układu tnącego	1 rok gwarancji lub 100 godzin pracy, zależnie od tego co nastąpi wcześniej		
Silnik	3-letnia ograniczona gwarancja producenta		

* Szczegóły gwarancji dostępne są u dealera i na stronie www.ferrismowers.eu.

[1] Moc według producenta silnika.









WWW.FERRISMOWERS.EU

Hydro-Gear® jest znakiem towarowym firmy Hydro-Gear® Inc. i jest używany na podstawie licencji. Kawasaki jest zastrzeżonym znakiem towarowym Kawasaki Motors Corporation.

Kawasaki: Wszystkie wartości mocy oznaczają moc brutto zgodnie z SAE J1995 / SAE J2723.

Niektóre produkty przedstawione w tym katalogu mogą być niedostępne na Twoim rynku. Informacji na temat dostępności produktów udzielają nasi dealerzy.

Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektórych modeli, zmiany ich parametrów technicznych, funkcji i cen bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Produkt może różnić się od zdjęcia.

2026© BRIGGS & STRATTON. All Zastrzegamy sobie prawo zaprzestania produkcji niektórych modeli lub zmiany ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten, The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ:

CEDRUS
95-060 Brzeziny
ul. Przemysłowa 1
tel.: (+48) 46 874 13 11 wew. 118
tel.: (+48) 46 874 18 60 wew. 118
biuro@cedrus.com.pl
www.cedrus.com.pl

01/2026EU-PL